

Vendor Automation API and Webhook Documentation - 3.1.2

در ادامه مستندات استفاده از Vendor Automation API را مشاهده می‌کنید. این API امکان انجام اعمالی چون تایید و رد بر روی سفارش‌های ثبت‌شده، به علاوه ساخت و به‌روزرسانی محصولات و منوها را فراهم می‌کند، که با استفاده از endpointهای زیر قابل انجام هستند:

- Ack, pick, reject and accept orders
- Create and update product
- Create and update menu
- List recent orders

همچنین یک وب‌هوک که از طریق آن می‌توانید از ثبت سفارش جدید و یا ایجاد تغییری در وضعیت سفارش‌ها مطلع شوید، تعریف شده است.

در هنگام ارسال request به این endpointها، لازم است OAuth2 Access Token ای که از سرور authorization ما دریافت کرده‌اید را در هدر requestها ارسال کنید:

Authorization (*header*):

Bearer {OAuth2 Access Token}

نحوه دریافت OAuth2 Access Token:

دریافت توکن از سرور، از نوع Password Grant می‌باشد، و برای دریافت آن باید مشخصات خود، شامل client_id, client_secret, username, password که قبلاً دریافت کرده‌اید را در درخواست ارسال کنید.

قالب درخواست دریافت توکن به صورت زیر می‌باشد:

```
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'  
-d  
'grant_type=password&scope=automation&client_id=<<your_client_id
```

```
>>&client_secret=<<your_client_secret>>&username=<<your_username>>&password=<<your_password>>'<br>'<<authorization_server_endpoint>>'
```

همچنین پارامتر `authorization_server_endpoint` را بسته به این که قصد دارید توکن را از سرور Staging یا Production دریافت کنید، تعیین نمایید:

- Staging Auth Server: <https://staging-auth.snappfood.ir/token>
- Production Auth Server: <https://auth.snappfood.ir/token>

* واحد تمامی قیمت‌های ذکر شده تومان، و واحد مدت‌زمان‌ها دقیقه می‌باشد.

Page Break

:API

سرورها:

- Staging API Server: <https://staging-api.snappfood.ir>
- Production API Server: <https://newapi.zoodfood.com>

۱- ارسال ack:

پس از این که از طریق وب‌هوک، از ثبت سفارش جدیدی خبردار شدید، لازم است این آدرس را فراخوانی کنید. پارامتر `order_code` برای هر سفارش، باید برابر با مقدار `code` در وب‌هوک دریافت‌شده‌ی مربوط به آن سفارش باشد.

:URL

POST /va/v1/order/{order_code}/ack

پارامترها:

- order_code (string) - **required**:

کد سفارش

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.
400	وضعیت می‌تواند یکی از حالت‌های زیر باشد:
	● 1023: سفارش یافت نشد.

نمونه پاسخ:

```
[
  {
    "status": "1023",
    "title": "resource not found",
    "detail": "the resource you are inserted does not exist"
  }
]
```

۲- ارسال pick:

هنگامی که اپراتور شما سفارشی را انتخاب کرده و آن را در اپلیکیشن شما مشاهده می‌کند (پیش از آن که سفارش را تایید یا رد کند)، باید با استفاده از این آدرس ما را خبردار کنید.

:URL

POST /va/v1/order/{order_code}/pick

پارامترها:

- order_code (string) - **required**:

کد سفارش

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.
400	وضعیت می‌تواند یکی از حالت‌های زیر باشد: ● 1023: سفارش یافت نشد. ● 1059: سفارش قبلاً تایید شده است. ● 1060: سفارش قبلاً رد شده است. ● 1068: سفارش قبلاً pick شده است.

نمونه پاسخ:

```
[
  {
    "status": "1023",
    "title": "resource not found",
    "detail": "the resource you are inserted does not exist"
  }
]
```

۳- تایید سفارش:

در صورتی که اپراتور شما سفارش را تایید کند، باید این آدرس را با داده‌های مورد نیاز فراخوانی کنید.

:URL

POST /va/v1/order/{order_code}/accept

پارامترها:

- order_code (string) - **required**:

کد سفارش

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```
{
  "packingPrice": 0,
  "delta": 0,
  "deliveryTime": 0,
  "riderPickupTime": 0
}
```

متغیرهای request:

- packingPrice (int): هزینه‌ی بسته‌بندی
- delta (int): تفاضل بین قیمت کل واقعی و هزینه‌ی دریافت‌شده از مشتری
- deliveryTime (int): مدت‌زمان کل آماده‌سازی و ارسال سفارش
- riderPickupTime (int): مدت‌زمان آماده‌سازی

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.
400	وضعیت می‌تواند یکی از حالت‌های زیر باشد: • 1023: سفارش یافت نشد. • 1059: سفارش قبلاً تایید شده است. • 1060: سفارش قبلاً رد شده است.

نمونه پاسخ:

```
[
  {
    "status": "1023",
    "title": "resource not found",
    "detail": "the resource you are inserted does not exist"
  }
]
```

۴- رد سفارش:

در صورتی که انجام سفارش برای شما امکان‌پذیر نباشد، باید این آدرس را به همراه دلیل رد سفارش فراخوانی کنید.

:URL

POST /va/v1/order/{order_code}/reject

پارامترها:

- order_code (string) - **required**:

کد سفارش

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```
{
  "reasonId": 0,
  "comment": "string",
  "nonExistentProducts" : [6261149060100,
                           6261149060101]
}
```

متغیرهای request:

- reasonId (int): id دلیل رد سفارش
- comment (string): توضیحاتی در مورد رد سفارش
- nonExistentProducts (array): بارکد کالاهای ناموجود

فیلد nonExistentProducts یک فیلد optional است و تنها در صورتی که نوع فروشگاه سوپرمارکت باید و reasonId برابر 112 باشد کالاهایی که بارکدشان ذکر شده غیر فعال میشوند.

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.

400	وضعیت می‌تواند یکی از حالت‌های زیر باشد: ● 1023: سفارش یافت نشد. ● 1059: سفارش قبلاً تایید شده‌است. ● 1060: سفارش قبلاً رد شده‌است. ● 1061: دلیل رد سفارش یافت نشد. ● 1062: کالاهایی ای که ناموجود اعلام شده اند در order وجود ندارند.
-----	---

نمونه پاسخ:

```
[
  {
    "status": "1023",
    "title": "resource not found",
    "detail": "the resource you are inserted does not exist"
  }
]
```

۵- لیست دلایل رد سفارش:

لیست دلایل تعریف شده برای رد سفارش از این آدرس قابل دریافت است. لازم است در بدنه‌ی هر درخواست رد سفارش، id یکی از این موارد را به عنوان reasonId ارسال کنید.

:URL

GET /va/v1/order/decline-reason/

پارامترها:

ندارد.

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
200	OK

نمونه پاسخ:

```
[
  [
    {
      "id": 113,
      "title": "رستوران پیک ندارد"
    },
    {
      "id": 153,
      "title": "تاخیر در زمان ارسال"
    },
    {
      "id": 154,
      "name": "تغییر هزینه پیک"
    }
  ]
]
```

۶- لیست سفارشهای اخیر:

لیست سفارش های اخیر هر vendor را نمایش میدهد (به صورت پیشفرض روز اخیر از نیمه شب بامداد)

:URL

POST /va/v1/order/latest

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```
{
  "vendorId": 12,
  "from": "2020-05-01 00:00:00",
  "to": "2020-05-31 23:59:59"
}
```

متغیرهای request:

- **vendorId (int):** این فیلد اختیاری است و فقط در صورتی که توکن مورد استفاده برای شعبه اصلی است می‌توانید این فیلد را با ایدی وندور زیر مجموعه پر کنید و به اطلاعات آن دسترسی داشته باشید

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
200	OK

نمونه پاسخ:

```
[
  {
    "id": 22,
    "statusDate": {
      "date": "2020-05-27 15:25:15.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "Asia/Tehran"
    },
    "paymentStatus": "PENDING",
    "fullName": "new zf new zf",
    "vendorTitle": "(زوکت جردن) هایپر مارکت",
    "vendorPhone": "22050241-22013250",
    "assigneName": "new zf",
    "paymentTypeCode": "ONLINE",
    "bankCode": "AP",
    "statusCode": "54",
  }
]
```

```
"notifyBodoFood": false,
"isCommissionForDiscount": false,
"paymentAttempts": 0,
"customerComment": "",
"productDiscountValue": 20,
"productDiscountVendorShare": 5,
"productDiscountType": "percentage",
"productDiscountIsForAll": true,
"productDiscountAllowedPaymentType": "ONLINE,CREDIT",
"customerAddressComment": null,
"vendorComment": null,
"orderComment": null,
"expeditionType": "DELIVERY",
"deliveryAddressLine1": "نزدیک به زوکت جردن",
"deliveryAddressPhone1": "+982144231943",
"inPlaceDelivery": false,
"deliveryAddressCity": "تهران",
"deliveryAddressCompany": "Company",
"deliveryAddressVerified": false,
"totalValue": 16560,
"userTotalValue": null,
"deltaValue": null,
"subTotal": 14560,
"extraSubTotal": 0,
"calculatedTotal": 16560,
"serviceFee": 0,
"serviceFeeTotal": 0,
"deliveryFee": 2000,
"newDeliveryFee": 2000,
"deliveryFeeForced": 0,
"deliveryTime": 45,
"minimumDeliveryValue": null,
"vat": 0,
"freeGift": null,
"commission": 0,
"commissionType": "PERCENTAGE",
"commissionEnabledForDeliveryFee": false,
"commissionEnabledForPackaging": true,
"trackingIdentifier": null,
"trackingId": 0,
"edited": false,
"source": "DESKTOP_WEB",
"appVersion": null,
"emailFeedback": false,
"feedbackSent": false,
"preOrder": false,
"preOrder_deliveryTime": null,
"expectedDeliveryTime": {
  "date": "2020-05-27 16:10:05.000000",
  "timezone_type": 3,
  "timezone": "Asia/Tehran"
},
"riderPickupDateTime": {
  "date": "2020-05-27 15:25:05.000000",
```

```
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Asia/Tehran"
    },
    "riderPickupTime": 0,
    "deliveryCharge": false,
    "serviceCharge": false,
    "containerPrice": 0,
    "socialReason": null,
    "changeFor": null,
    "archive": false,
    "assigneeDate": {
        "date": "2020-05-27 15:25:15.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Asia/Tehran"
    },
    "deliveryFeeOriginal": null,
    "serviceTaxTotal": 0,
    "platform": "frontend",
    "vatAmount": 0,
    "created_at": {
        "date": "2020-05-27 15:25:05.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Asia/Tehran"
    },
    "updated_at": {
        "date": "2020-05-27 15:25:05.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Asia/Tehran"
    },
    "freeOrder": false,
    "subTotalDiscount": 3640,
    "subTotalDiscountZFShare": 2730,
    "vatAmountDiscount": 0,
    "containerPriceDiscount": 0,
    "containerPriceDiscountZFShare": 0,
    "deliveryFeeDiscount": 500,
    "deliveryFeeDiscountZFShare": 375,
    "vendorDiscountShare": 1035,
    "vatIncluded": false,
    "vatEnabledForProducts": false,
    "vatEnabledForDeliveryFee": false,
    "vatEnabledForPackaging": false,
    "vatEnabled": false,
    "vatVisible": false,
    "onlineDeliveryEnabled": true,
    "deleted": null,
    "deletedAt": null,
    "cashBackAmount": null,
    "sepidzOrderId": null,
    "sepidzStatus": null,
    "manual": false,
    "hasDelay": null,
    "hasDelayDisable": null,
    "delayAssigneeName": null,
```

```

        "vendorPickUDID": null,
        "declineComment": null,
        "paidByCredit": 0,
        "manuallyCompletedPayment": null,
        "realSubmittedAt": null,
        "needForCall": null,
        "assignedInQueue": null,
        "preOrder_userRequestTime": null,
        "customerDeliveredAt": null,
        "orderCoupon": [],
        "couponDiscountAmount": null,
        "couponDiscountSFShareAmount": null,
        "special": false
    }
]

```

۷- ساخت و بهروزرسانی محصول:

با استفاده از این آدرس می‌توانید محصول جدیدی را بسازید (create) یا اطلاعات یک محصول موجود را بهروزرسانی کنید (update). مقدار productId در بدنه‌ی درخواست را برابر با id محصول در سیستم خودتان قرار دهید. در صورتی که productId ارسال شده در درخواست، از پیش موجود باشد، این درخواست برای update محصول در نظر گرفته خواهد شد.

:URL

POST /va/v1/product/

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```

{
  "products": [
    {
      "menuCategoryId": 8,
      "productId": 9,
      "title": "دوغ",

```

```

    "position": 1,
    "description": "دوغ گازدار گرما دیده",
    "price": 12000,
    "containerPrice": 1000,
    "schedules": [
      {
        "day": 1,
        "start": "10:00:00",
        "stop": "16:00:00"
      }
    ]
  }
]
}

```

متغیرهای request:

- menuCategoryId (int): id منوی محصول در سیستم شما
- productId (int)(productId is a id of your product in your database) : id محصول در سیستم شما
- title (string): نام محصول
- position (int): موقعیت محصول در منو
- description (string): توضیحات محصول
- price (int): قیمت محصول
- containerPrice (int): هزینه ظرف
- schedules: بازه‌ی زمانی فعال بودن محصول در منو

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.

۸- بهروزرسانی وضعیت محصول:

با استفاده از این آدرس می‌توانید وضعیت محصول را تغییر دهید. محصول در صورت disable شدن، تا پایان روز غیرفعال نشان داده می‌شود. این وضعیت در حالتی استفاده می‌شود که برای مثال محصول در آن روز ناموجود شده‌است.

همچنین محصول می‌تواند با تعیین مقدار active، فعال یا غیرفعال شود. محصول غیرفعال در منوی شما نشان داده نخواهد شد، تا زمانی که دوباره فعال شود.

:URL

PUT /va/v1/product/

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request (رستوران):

application/json

نمونه:

```
{
  "products": [
    {
      "id": 8,
      "active": true,
      "disable": true
    }
  ]
}
```

متغیرهای request:

- id (int): id محصول در سیستم شما
- active (bool): فعال یا غیر فعال بودن محصول

- **disable (bool):** فعال یا غیرفعال بودن محصول برای مدت زمانی محدود

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	OK
400	محصول با id فرستاده شده وجود ندارد.

بدنه‌ی request (سوپرمارکت زنجیره ای):

application/json

نمونه:

```
{
  "products": [
    {
      "barcode": 626114908010,
      "active": true
    }
  ]
}
```

متغیرهای request:

- **barcode (int):** بارکد محصول
- **active (bool):** فعال یا غیر فعال بودن محصول

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
200	OK
400	محصول با بارکد فرستاده شده وجود ندارد.

۹- ساخت و بهروزرسانی دسته‌بندی منو:

با استفاده از این آدرس می‌توانید منو جدیدی بسازید (create) یا اطلاعات یک منوی موجود را بهروزرسانی کنید (update). مقدار id در بدنه‌ی درخواست را برابر با id منو در سیستم خودتان قرار دهید. در صورتی که id ارسال‌شده در درخواست، از پیش موجود باشد، این درخواست برای update منو در نظر گرفته خواهد شد.

URL:

POST /va/v1/menu/

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```
{
  "menus": [
    {
      "id": 8,
      "orderIndex": 9,
      "title": "دوغ"
    }
  ]
}
```

متغیرهای request:

- id (int): id منو در سیستم شما
- orderIndex (int): موقعیت منو در صفحه

- عنوان منو: title

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.

۱۰- به‌روزرسانی وضعیت منو:

با استفاده از این آدرس می‌توانید وضعیت یک منوی موجود را به‌روزرسانی کنید. با تعیین مقدار active می‌توانید منو را برای مدتی نامحدود غیرفعال کرده و یا دوباره فعال کنید. در صورت غیرفعال بودن یک منو، محصولات مربوط به آن نمایش داده نخواهد شد.

URL:

PUT /va/v1/menu/

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```
{
  "menus": [
    {
      "id": 6,
      "active": false
    }
  ]
}
```

}

متغیرهای request:

- id (int): id منو در سیستم شما
- active (bool): فعال یا غیرفعال بودن منو

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	درخواست با موفقیت انجام شده است. پاسخ محتوایی نخواهد داشت.
400	منو با id فرستاده شده وجود ندارد.

۱۱- اعلام فروش سوپرمارکت های زنجیره ای:

با استفاده از این آدرس می توانید موجودی محصولات رو با استفاده از بارکد آنها روزرسانی کنید. در صورتی که موجودی یک محصول پایین تر از ۳ عدد باشد، در سامانه غیرفعال می شود و بالعکس. توجه داشته باشید که تعداد ارسال شده توسط شما، با موجودی فعلی جمع شده و حاصل آن ذخیره میگردد؛ یعنی اگر موجودی فعلی در سامانه 50 باشد و عدد ارسالی شما 7- باشد، موجودی محصول به 43 عدد کاهش پیدا می کند.

امکان تغییر قیمت و بروزرسانی میزان تخفیف محصول نیز در این متد وجود دارد. توجه داشته باشید در صورتی که هرکدام از فیلدهای price، discount و quantity را ارسال نکنید، هیچ تغییری در مقدار آن ها صورت نمی گیرد.

URL:

POST /service/canbo/v1/product/stock

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request:

application/json

نمونه:

```
{
  "vendorId": 125567,
  "stockUpdateMode": "sum",
  "products": [
    {
      "barcode": "6261149060100",
      "quantity": -30,
      "timestamp": "2020-04-11 00:00:00.0",
      "price": 24000,
      "discount": 12.5
    },
    {
      "barcode": "6260100121409",
      "quantity": 50,
      "timestamp": "2020-04-11 00:00:00.0"
    }
  ]
}
```

متغیرهای request:

- **vendorId (int):** id شعبه زیرمجموعه که قصد تغییر آن را دارید
- **stockUpdateMode (string):** نشان دهنده نحوه بروزرسانی موجودی محصول، دو مقدار:
زیر قابل قبول است:
 - **sum** : پیشفرض : حالت جمع می کند،
 - **set** : جایگزین می کند
- **barcode (string):** بارکد محصول

- quantity (int): تعداد به فروش رفته
- timestamp (string (The format is Y-m-d H:i:s)): زمان فروش
- price (float): قیمت محصول
- discount (float): درصد تخفیف محصول

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
200	درخواست با موفقیت انجام شده است.

در پاسخ یک آرایه برمیگرداند که موجودی فعلی و نام هر محصول را با بارکد آن نشان می دهد. توجه داشته باشید که در صورت موجود نبودن بارکد، به جای موجودی عبارت NULL قرار می گیرد.

نمونه پاسخ:

```
{
  "status": true,
  "data": {
    "6261149060100": {
      "title": "چوب شور 30 گرمی شیرین عسل",
      "currentCount": 24
    },
    "6260100121409": {
      "title": "کوکي 2 تايي 30 گرمي مينو",
      "currentCount": 12
    }
  }
}
```

۱۲- دریافت اطلاعات محصولات سوپرمارکت زنجیره ای:

با استفاده از این آدرس می توانید اطلاعات محصولات را دریافت کنید.

:URL

POST /service/canbo/v1/product/get-stock

پارامترها:

ندارد.

بدنه‌ی request (دریافت اطلاعات با بارکد):

application/json

نمونه:

```
{
  "vendorId": 125567,
  "products": [
    {
      "barcode": "6261149060100"
    },
    {
      "barcode": "6260100121409"
    }
  ]
}
```

متغیرهای request:

- vendorId (int): id شعبه زیرمجموعه که قصد دریافت اطلاعات آن را دارید
- barcode (string): بارکد محصول

پاسخ‌ها:

کد توضیحات

200	درخواست با موفقیت انجام شده است.
-----	----------------------------------

در پاسخ یک آرایه برمیگرداند که اطلاعات هر محصول را با بارکد آن نشان می دهد. توجه داشته باشید که در صورت موجود نبودن بارکد، به جای اطلاعات یک آرایه خالی [] نمایش می دهد.

نمونه پاسخ:

```
{
  "status": true,
  "data": {
    "6261149060100": {
      "stock": 10,
      "price": 26500,
      "isActive": true,
      "discount": 45
    },
    "6260100121409": {
      "stock": 11,
      "price": 10000,
      "isActive": false,
      "discount": 45
    }
  }
}
```

متغیرهای response:

- stock (int): موجودی محصول
- price (int): قیمت اصلی محصول
- isActive (bool): محصول فعال هست/نیست
- discount (float): درصد تخفیف فعلی محصول
- salesPrice (float): قیمت نهایی محصول پس از محاسبه تخفیف

بدنه ی request (دریافت اطلاعات با id شعبه):

application/json

نمونه:

```
{
  "vendorId": 125567,
  "pageSize": 50,
  "page": 1
}
```

متغیرهای request:

- vendorId (int): id شعبه زیرمجموعه که قصد دریافت اطلاعات آن را دارید
- pageSize (int): تعداد نتایج در هر صفحه - حداکثر 200 عدد
- page (int): صفحه مورد درخواست

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
200	درخواست با موفقیت انجام شده است.

در پاسخ یک آرایه برمیگرداند که اطلاعات هر محصول را با بارکد آن نشان می دهد. توجه داشته باشید که در صورت موجود نبودن بارکد، به جای اطلاعات یک آرایه خالی [] نمایش می دهد.

نمونه پاسخ:

```
{
  "status": true,
  "data": {
    "vendorId": 125567,
    "page": 1,
    "pageSize": 50,
    "products": {
      "6261149060100": {
        "stock": 10,
        "price": 26500,
        "isActive": true,
        "discount": 45,
```



```

        "salesPrice": 14575.0000000000002
    }
}
}
}

```

Page Break

وبهوک:

پس از ثبت سفارش جدید و رخ دادن هر تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت سفارش، ما با استفاده از این وبهوک شما را با خبر می‌کنیم. اطلاعات سفارش در هر بار به طور کامل ارسال خواهد شد. همچنین امکان فرستادن توکن HMAC در وبهوک وجود دارد. این امکان اختیاری است و برای فعال‌سازی آن لازم است با پشتیبانی اسنپ‌فود تماس بگیرید.

:URL

```
{your app's listener URL address}
```

هدرها:

```

Authorization: 'HMAC snappfood:'+timestamp+':'+base64(hmac('sha256', verb +
timestamp, yourSecret))
User-Agent: 'SnappFood'
Content-Type: 'application/x-www-form-urlencoded'

```

بدنه‌ی request:

```
application/x-www-form-urlencoded
```

نمونه:

```

{
  "code": "mzwvxjv",
  "price": 22890,
  "orderDate": 1544341264,

```

```
"statusCode": 39,
"fullName": "امیر مدرسی",
"firstName": "امیر",
"lastName": "مدرسی",
"latitude": 35.773536,
"longitude": 51.419063,
"deliverAddress": "جردن سعیدی",
"comment": "",
"phone": "+989121234567",
"tax": 1890,
"deliveryPrice": 0,
"packingPrice": 1000,
"deliveryTime": 32,
"preparationTime": 15,
"taxCoeff": 9,
"vat": 0.09,
"discountType": "",
"discountValue": 0,
"newOrderDate": "2018/12/09 11:11:04",
"orderCoupon": {
  "conditionValues": [
    {
      "id": 1,
      "parameter": "string",
      "operator": "string",
      "value": "string"
    }
  ],
  "rewardCode": "total_discount",
  "dateFrom": {
    "date": "2018-05-01 00:00:00.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "Asia/Tehran"
  },
  "dateTo": {
    "date": "2018-12-30 00:00:00.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "Asia/Tehran"
  },
}
```

```

        "couponId": 29,
        "vendorId": 8555,
        "conditionCode": "orders_of_vendor_count",
        "rewardApplied": false,
        "rewardValues": [
            {
                "id": 1,
                "parameter": "string",
                "value": "string"
            }
        ],
        "title": "درصد تخفیف 10",
        "descriptions": "برای اولین سفارش",
        "isAutoSelected": false
    },
    "orderPaymentTypeCode": "CREDIT",
    "vendorCode": "a1b2c3",
    "products": [
        {
            "id": 12345,
            "quantity": 1,
            "price": 20000,
            "title": "شیرینی برلینر با آیسینگ",
            "discount": 0,
            "vat": 0.09,
            "barcode": ""
        }
    ]
}

```

متغیرهای request:

- code (string): کد سفارش
- price (int): قیمت کل سفارش
- expeditionType (string): روش تحویل که یکی از مقادیر PICKUP, ZF_EXPRESS, MIARE, DELIVERY, PICK_MAN می باشد
- statusCode (int): وضعیت سفارش
- orderDate (timestamp): زمان ثبت سفارش

- fullName (string): نام کامل سفارش‌دهنده
- firstName, lastName (string): نام و نام خانوادگی سفارش‌دهنده
- latitude, longitude: موقعیت مکانی آدرس سفارش‌دهنده
- deliverAddress (string): آدرس سفارش‌دهنده
- comment (string): توضیحات سفارش
- phone (string): شماره تلفن سفارش‌دهنده
- tax (int): مبلغ محاسبه‌شده‌ی مالیات سفارش
- deliveryPrice (int): هزینه‌ی ارسال
- packingPrice (int): هزینه‌ی بسته‌بندی
- deliveryTime (int): مدت‌زمان کل آماده‌سازی و ارسال
- preparationTime (int): مدت‌زمان آماده‌سازی
- vat (float): مقدار مالیات بر ارزش افزوده
- taxCoeff (int): $\text{vat} * 100 = \text{درصد مالیات بر ارزش افزوده}$
- discountType (string): نوع تخفیف که می‌تواند درصد یا مبلغ باشد
- discountValue (int): مبلغ یا درصد تخفیف
- newOrderDate (dateTime): تاریخ ثبت سفارش
- orderCoupon (null || json_array): کوپن سفارش
- orderPaymentTypeCode (string): نوع پرداخت سفارش که یکی از مقادیر CREDIT, CASH, ONLINE می‌باشد
- vendorCode (string): کد مجموعه
- Products: آرایه‌ای از محصولات موجود در سفارش
 - id (int): id محصول
 - quantity (int): تعداد سفارش‌داده‌شده از محصول
 - price (int): قیمت محصول
 - title (string): عنوان محصول
 - discount (int): مقدار محاسبه‌شده‌ی تخفیف
 - vat (float): درصد مالیات بر روی محصول
 - Barcode (string): بارکد محصول

پاسخ‌ها:

کد	توضیحات
204	در هنگام موفقیت نیازی به فرستادن داده‌ای در پاسخ نیست.
500	در هنگام رخ دادن خطا نیازی به فرستادن داده‌ای در پاسخ نیست.